




Geeignete Befestigung von Terrassendielen in der Übersicht

Produkt	Ausführung	Verarbeitungsfeuchte	Fugenbreite	Alu-UK (BIG- und TWIXT-Isostep)	SMART-Isostep	Clipper 90-120 mm Dielenstärke: 20-24 mm	Clipper 90-120 mm Dielenstärke: ab 25 mm	Clipper 120-150 mm Dielenstärke: 20-24 mm
								
WPC Dielen								
WPC Piazza One	25x140 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			
WPC Piazza Pro	25x140 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			
WPC 140	21x140 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			✓
WPC Vision CoolDeck	25x137 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			
WPC 137	25x137 mm	nicht relevant	5-7 mm	✓	✓			
Holz Dielen								
Thermo Esche glatt und gebürstet	20x115mm	5-6%	4-7 mm	✓	✓	✓		
Thermo Kiefer geriffelt und gebürstet	26x118mm	5-6%	4-7 mm	✓	✓		✓	
Thermo Kiefer geriffelt und gebürstet	26x140mm	5-6%	4-7 mm	✓	✓			✓
Accoya	22x140 mm	18%	7mm	✓	✓			
Bambus Systemdiele	20x200 mm	nicht relevant		✓	✓			
Bambus Systemdiele	20x155 mm	nicht relevant						
Bambus Systemdiele	20x137 mm	nicht relevant		✓	✓			✓
Bankirai glatt und geriffelt	25x145 mm	18%	7 mm	✓				
Douglasie Standard	26x145mm	18%	7 mm	✓				
Douglasie europäisch	28x145mm	18%	7 mm	✓				
Garapa glatt	21x145 mm	18%	7 mm	✓				✓
Garapa glatt	25x145mm	18%	7 mm	✓				
Ipè	25x145mm	18%	7 mm	✓				
Lärche / Standard	26x145mm	18%	7 mm	✓				
Tiroler Hochgebirgs Lärche	25x140mm	18%	7 mm	✓				
Sibirische Lärche	26x145mm	18%	7 mm	✓				










Wichtige Hinweise:

 Beim Einsatz des Clippers: Vergrößerung der Fugenbreite von 5 mm auf 6 mm bzw. 7 mm (lt. Angabe Tabelle) mit zusätzlichem Abstandshalter notwendig.

 Beim Einsatz des Terraflex PRO: Vergrößerung der Fugenbreite von 5 mm auf 6 mm bzw. 7 mm (lt. Angabe Tabelle) mit zusätzlichem Abstandshalter notwendig.

 Beim Verwenden des Befestigers immer A4-Schrauben einsetzen.

Bitte vor der Montage unbedingt alle Montagehinweise zum Artikel Clipper bzw. Terraflex sowie die Verlegehinweise des Dielenherstellers aufmerksam durchlesen und gemäß dieser Daten die Installation des Terrassendecks durchführen.

Clipper 120-150 mm Dielenstärke: ab 25 mm	Terraflex N6 7 mm Fugenbild	Terraflex Pro N6** 5 mm Fugenbild	Terraflex N9 7 mm Fugenbild	Terraflex Pro N9 5 mm Fugenbild	Terrafix 4 mm Fugenbild	Terrafix 7 mm Fugenbild	Systemleiste 4 mm Fugenbild	Systemleiste 7 mm Fugenbild
								
✓			✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓			✓		✓	
	✓	✓			✓		✓	
✓			✓	✓	✓		✓	
✓	✓	✓			✓		✓	
	✓	✓			✓		✓	
				✓		✓		✓
		✓				✓		✓
		✓				✓		✓
✓						✓		✓
✓			✓	✓		✓		✓
✓			✓	✓		✓		✓
✓						✓		✓
✓			✓	✓		✓		✓
✓			✓	✓		✓		✓